三　鷹　市

道 路 標 準 構 造 図
（維 持 管 理 編）

令和8年度　改訂

都 市 整 備 部　道 路 管 理 課

目　　次

大分類	中分類	工　種	種　別	ページ	出力尺度
舗装工	101	ﾛｰﾙﾄﾞｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	厚35cm（合材10cm）	1101	1:20
			厚50cm（合材25cm）	1102	1:20
	201	歩　道　舗　装	型紙式カラーアスファルト舗装	1201-2	1:20
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装・車乗入部・厚30cm	1203	1:10
	301	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	総厚35cm（車乗入部）	1304-1	1:10
	401	Ａ Ｃ オーバーレイ舗装	厚5cm・機械又は人力（舗装及び摺合）	1401	1:20
1000	501	すべり止め舗装	高輝性すべり止め舗装工	1502	－
排水工	101	Ｌ 形 側 溝 改 修	20L-改C 25L-改C	2101	1:10
	201	Ｌ Ｕ 形 側 溝 築 造	24LU-築C 24LU-築CR	2201	1:10
	301	街　き　ょ　築　造	155型（一般部、車乗入用切下部、巻込部、切下部）	2301-1	1:10
			〃　（歩行者横断用切下部、摺付部）	2302-1	1:20
			〃　（歩行者横断用切下部、摺付部）	2302-2	1:20
			1035型（一般部、車乗入用切下部、巻込部、切下部）	2303-1	1:10
			〃　（車乗入用･歩行者横断用切下部、摺付部）	2304-1	1:20
			152型（一般部、巻込部、切下部）	2305-1	1:10
			102型（一般部、車乗入用切下部、巻込部、切下部）	2306-1	1:10
			102型（一般部、車乗入用切下部、巻込部、切下部）	2306-3	1:10
			〃　（車乗入用･歩行者横断用切下部、摺付部）	2307-1	1:20
			改良江戸川型　155型	2308-1	1:10
			改良江戸川型　155型	2308-2	1:10
			改良江戸川型　152型　1035型	2309-1	1:10
			改良江戸川型　152型　1035型	2309-2	1:10
			切下部（改良江戸川型）	2310	図示
			205型（一般部、車乗入用切下部、摺付部）	2316	1:10
			0535型　ミニ街きょ（一般部、車乗入用切下部）	2320	1: 10
			〃　（一般部）	2320-1	1: 10
	401	Ｌ 形 集 水 ま す	300型	2404	1:10
		落ち葉対策型グレーチング	300用・155用	2407	1:10
	501	街 き ょ 用 集 水 ま す	155型	2501-1	1:10
			〃　街きょます摺付部用	2502-1	1:10
			1035型	2503-1	1:10
			〃　街きょます摺付部用	2504-1	1:10
		特 殊 街 き ょ ま す	1035型 現場打ち	2505-1	1:10
2000	801	組 合 せ 暗 き ょ	内法 180mm	2801	1:10
			内法 240mm	2802	1:10

目　　次

大分類	中分類	工　種	種　別	ページ	出力尺度
交通安全施設	101	防　護　柵	補修用ガードレール（コンクリート根固め）	4101	1:20
			補修用ガードレール（歩道用）	4102	1:20
			補修用ガードレール（土中設置）	4103	1:20
			補修用ガードパイプ（コンクリート根固め）	4104	1:20
			補修用ガードパイプ（歩道用）	4105	1:20
			補修用ガードパイプ（土中設置）	4106	1:20
			補修用パイプ柵	4107	1:20
			歩道用ガードパイプ	4109	1:30
			歩道用ガードパイプ	4110	1:30
			歩道用ガードパイプ	4111	1:30
	201	防　護　柵	メッシュフェンス H=80cm	4201	1:20
	301	道 路 反 射 鏡	φ600mm φ800mm	4301	1:30
	601	ブリンカーライト	２灯用	4601	1:10
4000	701	金網柵	門扉	4703-1	1:20
付帯工	001	車　止　柵	面格子	5003	1:10
5000					

※出力尺度は、A3出力時の尺度とする。

※街きょ及び街きょますに係る“2301～2309”・“2501～2505”には枝番を附し、エプロンの横断勾配 ２種類を作成している。